

1.4112 INOXIDABLE

NUEVO

cromova

Planos de precisión fresado fino

Tolerancia	Acabado superficial			
Espesor	+0,2/0 mm.	N8	Pre-rectificado, fresado fino	Ra 3,2
Ancho	+0,4/0 mm.	N8	Pre-rectificado, fresado fino	Ra 3,2
Largo	+5/0 mm.	N15	Serrado	Ra 25
Estado de suministro , recocido aprox. 265 HB (900 N/mm ²)				

1.4112: AISI 440B; X90CrMoV18

B
▼▼



**LARGO 1000 mm.
FRESADO FINO**

ANCHO ↓	ESPESOR →																								
	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4
20,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														20,4	
25,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■											25,4	
30,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											30,4	
32,4																								32,4	
40,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											40,4	
50,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											50,4	
60,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											60,4	
70,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											70,4	
80,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											80,4	
90,4					■	■	■	■	■	■		■	■											90,4	
100,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											100,4	
110,4																								110,4	
120,4																								120,4	
130,4																								130,4	
140,4							■																	140,4	
150,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											150,4	
160,4																								160,4	
180,4																								180,4	
200,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											200,4	
220,4																								220,4	
250,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											250,4	
300,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■											300,4	
350,4																								350,4	
*505						■	■	■	■	■		■	■												*505
	3,2	4,2	5,2	6,2	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	22,4	25,4	30,4	32,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4	90,4	100,4

*Placas de espesor premechanizado y contorno serrado.

CUADRADOS

10,4	12,4	15,4	20,4	22,4	25,4	30,4	32,4	35,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4	120,4	150,4
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

